

PRODUCT-DETAILS

CTL26S

CTL26S Ventilated Door 2PW6R w. lock



Общая информация	
Тип расширенного изделия	CTL26S
Идентификационный номер изделия	2CPX052381R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617523819
Описание в каталоге	CTL26S Ventilated Door 2PW6R w. lock
Длинное описание	Ventilated sheet steel door, with standard lock CZT1 for wall-mounting cabinets and compact distribution boards, panel width 2, 6 grid units, powder coated, color: RAL 9016.

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617523819
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	521 mm
Чистая высота изделия	921 mm
Чистая толщина изделия	14 mm

Чистый вес изделия 4.216 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	550.000 mm
Package Level 1 Height	950.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	30.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.385 kg
Package Level 1 EAN	4011617523819

Additional Information	
Цвет	traffic white
Степень защиты	IP30
Тип корпуса	Door
Ширина поля	2
Основной тип изделия	ComfortLine
Название изделия	CTL26S Ventilated Door 2PW6R w. lock

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC133152M5601

Classifications	
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Оболочки для HKУ \rightarrow Распределительные щиты (до 850 A) \rightarrow Compact Distribution Boards - Modules Assembled \rightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Meter Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

CTL26S 3

