


PRODUCT-DETAILS

CTL37S

CTL37S Ventilated Door 3PW7R w. lock



Ogólne informacje

Extended Product Type	CTL37S
ID Produktu	2CPX052384R9999
Numer EAN	4011617523840
Opis katalogowy	CTL37S Ventilated Door 3PW7R w. lock
Opis	Ventilated sheet steel door, with standard lock CZT1 for wall-mounting cabinets, panel width 3, 7 grid units, powder coated, color: RAL 9016.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617523840
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	771 mm
Wysokość produktu netto	1071 mm
Głębokość produktu netto	14 mm
Waga produktu netto	6.853 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1100.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	30.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.127 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617523840

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Stopień ochrony obudowy	IP30
Typ obudowy	Door
Field Width	3
Typ produktu	ComfortLine
Nazwa produktu	CTL37S Ventilated Door 3PW7R w. lock

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC133152M5601

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → Accessories ComfortLine Cabinets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → Accessories ComfortLine Cabinets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → Accessories ComfortLine Cabinets

