

PRODUCT-DETAILS

## CTL29S

## CTL29S Ventilated Door 2PW9R w. lock



CTL29S	
2CPX052386R9999	
4011617523864	
CTL29S Ventilated Door 2PW9R w. lock	
Ventilated sheet steel door, with standard lock CZT1 for wall-mounting cabinets, panel width 2, 9 grid units, powder coated, color: RAL 9016.	

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617523864
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	521 mm
Чистая высота изделия	1371 mm
Чистая толщина изделия	14 mm

Чистый вес изделия 6.136 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	550.000 mm
Package Level 1 Height	1400.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	30.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.381 kg
Package Level 1 EAN	4011617523864

Additional Information		
Цвет	traffic white	
Степень защиты	IP30	
Тип корпуса	Door	
Ширина поля	2	
Основной тип изделия	ComfortLine	
Название изделия	CTL29S Ventilated Door 2PW9R w. lock	

	`	,	
Декларация о			No declaration needed
соответствии - СЕ			
Инструкции и			2CPC133152M5601
руководства			

Certificates and Declarations (Document Number)

Classifications	
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Compact Distribution Boards - Modules Assembled ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Meter Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

CTL29S 3

