

PRODUCT-DETAILS

TU52

TU52 Empty Dist. Board FM IP31



Общая информация

Тип расширенного изделия	TU52
Идентификационный номер изделия	2CPX067713R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617677130
Описание в каталоге	TU52 Empty Dist. Board FM IP31

Длинное описание

compact distribution boards, series TU, empty cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right or left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 834 x 560 x 120, Grid unit 5 GU, panel width 2, Space units 120, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617677130
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	560 mm
Чистая высота изделия	834 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	14.41 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	630.000 mm
Package Level 1 Height	870.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	14.41 kg
Package Level 1 EAN	4011617677130
Package Level 2 Units	pallet (lift) 12 штука
Package Level 2 Width	840.000 mm
Package Level 2 Height	1540.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	192.9 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP31
Конструкция	Wall cabinet flush-mount
Единицы размеров DIN	120
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	2
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	Wall cabinet flush-mount
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	120 mm
Высота ниши	850 mm
Ширина ниши	575 mm
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	TU
Название изделия	TU52 Empty Dist. Board FM IP31
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601

Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

