

PRODUCT-DETAILS

TU63

TU63 Empty Dist. Board FM IP31



Общая информация

Тип расширенного изделия	TU63
Идентификационный номер изделия	2CPX067717R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617677178
Описание в каталоге	TU63 Empty Dist. Board FM IP31

Длинное описание

compact distribution boards, series TU, empty cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right and left, cable entry on top via nippel flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 984 x 810 x 120, Grid unit 6 GU, panel width 3, Space units 216, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617677178
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	810 mm
Чистая высота изделия	984 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	23.85 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	880.000 mm
Package Level 1 Height	1020.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	23.85 kg
Package Level 1 EAN	4011617677178
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	890.000 mm
Package Level 2 Height	1000.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	139.3 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP31
Конструкция	Wall cabinet flush-mount
Единицы размеров DIN	216
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	Wall cabinet flush-mount
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	120 mm
Высота ниши	1000 mm
Ширина ниши	575 mm
Количество рядов	6
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	TU
Название изделия	TU63 Empty Dist. Board FM IP31
Степень защиты	изолировано

Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601

Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

