

PRODUCT-DETAILS

ED158

ED158 Mount. Cross Member f. Swi



Общая информация

Тип расширенного изделия	ED158
Идентификационный номер изделия	2CPX067969R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617679691
Описание в каталоге	ED158 Mount. Cross Member f. Swi
Длинное описание	Mounting cross-beams for universal switch modules, for 630 A switches, field width 2 (500 mm), usable width/depth: 420 mm / 135 mm, with mounting screws and cage nuts, 2 cross beams needed per switch, suitable for M(B)A630A, MA400ALSB - MA630ALSB.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617679691
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions

Чистая ширина изделия	513 mm
Чистая высота изделия	75 mm

Чистая длина изделия	500 mm
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.56 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	80.000 mm
Package Level 1 Height	45.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	500.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.582 kg
Package Level 1 EAN	4011617679691
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Тип аксессуаров	Fastening parts/-set
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	Interior fitting system
Материалы	Steel
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	ED
Название изделия	ED158 Mount. Cross Member f. Swi

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC102202M5601

Classifications

ETIM 4	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

