

PRODUCT-DETAILS

U51TE

U51TE Dist. Board 5R transp.door



Общая информация

Тип расширенного изделия	U51TE
Идентификационный номер изделия	2CPX071594R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617715948
Описание в каталоге	U51TE Dist. Board 5R transp.door

Длинное описание

compact distribution boards, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, transparent door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right or left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 834 x 310 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 844 x 354 x 27, Grid unit 5 GU, panel width 1, 5-rows, Space units 60, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617715948
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	310 mm
Чистая высота изделия	834 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	9.99 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	380.000 mm
Package Level 1 Height	870.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	12.272 kg
Package Level 1 EAN	4011617715948
Package Level 2 Units	pallet (lift) 25 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1520.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	269.75 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP31
Конструкция	Wall cabinet flush-mount
Единицы размеров DIN	60
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	Wall cabinet flush-mount
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	120 mm
Высота ниши	850 mm
Ширина ниши	325 mm
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	Δt = 20K 28.4 W Δt = 25K 37.4 W Δt = 30K 46.9 W
Основной тип изделия	U
Название изделия	U51TE Dist. Board 5R transp.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I _n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601 2CPC121464M5601 2CPC130119M5601

Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

