


PRODUCT-DETAILS

U63R5

U63R5 Dist. Board 5R w.door



Общая информация

Тип расширенного изделия	U63R5
Идентификационный номер изделия	2CPX071717R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617717171
Описание в каталоге	U63R5 Dist. Board 5R w.door

Длинное описание

compact distribution boards, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right and left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 984 x 810 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 994 x 854 x 27, Grid unit 6 GU, panel width 3, 5-rows, Space units 180, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617717171
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	810 mm
Чистая высота изделия	984 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	31.355 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	880.000 mm
Package Level 1 Height	1020.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	32.374 kg
Package Level 1 EAN	4011617717171
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	890.000 mm
Package Level 2 Height	1000.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	176.775 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP31
Конструкция	Wall cabinet flush-mount
Единицы размеров DIN	180
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	Wall cabinet flush-mount
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	120 mm
Высота ниши	1000 mm
Ширина ниши	825 mm
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 53.3 W $\Delta t = 25K$ 70.3 W

	$\Delta t = 30K$ 88.2 W
Основной тип изделия	U
Название изделия	U63R5 Dist. Board 5R w.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	150 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601 2CPC121464M5601 2CPC130119M5601

Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

