


PRODUCT-DETAILS

DDA202 A-40/0,03 AP-R

DDA202 A-40/0,03 AP-R - RCD Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	DDA202 A-40/0,03 AP-R
ID Produktu	2CSB202401R1400
Numer EAN	8012542801207
Opis katalogowy	DDA202 A-40/0,03 AP-R - RCD Block
Opis	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61009 Ann. G
Operating Characteristic	Instantaneous (APR High Immunity)
Type of Residual Current	A type
Rated Residual Current	30 mA
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Liczba biegunów	2
Straty mocy	3.2 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -25...55 °C

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current
Rating (SCCR)0.03 ... 0.03 A

Wymiary

Szerokość produktu netto

0.070 m

Wysokość produktu netto

0.093 m

Głębokość produktu netto

0.069 m

Waga produktu netto

0.210 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania
(poziom 1)

1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.077 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.076 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.102 m

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.245 kg

EAN opakowania (poziom
1)8012542801214

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85363030

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

9AKK106713A5614

Informacje środowiskowe

Refer to RoHS

Instrukcje i podręczniki

2CSB423001D003

Dane RoHS

2CSC427001K2701

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja

9AKK107046A0424

techniczna

Instrukcje i podręczniki2CSB423001D003

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe

