


## PRODUCT-DETAILS

# DDA803 A S-100/0,5

## DDA803 A S-100/0,5 - RCD Block



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | DDA803 A S-100/0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CSB803201R4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN             | 8012542542438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | DDA803 A S-100/0,5 - RCD Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis                  | The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for protection against earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize selectivity with downstream instantaneous devices. |

### Dane techniczne

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Standardy                     | IEC EN 60947-2 Ann. B            |
| Operating Characteristic      | Selective                        |
| Type of Residual Current      | A type                           |
| Rated Residual Current        | 500 mA                           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 100 A                            |
| Liczba biegunów               | 3                                |
| Straty mocy                   | 10.5 W                           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 400 V AC<br>415 V AC<br>690 V AC |

---

## Normy środowiskowe

---

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -25...60 °C           |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.5 ... 0.5 A |
|-------------------------------------|---------------|

---

---

## Wymiary

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.196 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.108 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.076 m  |
| Waga produktu netto      | 0.400 kg |

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.12 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.094 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.226 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8012542542438 |

---

---

## Charakterystyka zamówienia

---

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85363030 |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A5616           |
| Informacje środowiskowe   | refer to RoHS information |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CSB427001D0003           |

---

---

## Najczęściej Pobierane

---

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CSC400002D0209 |
|--------------------------------------|-----------------|

---

Klasyfikacje

| Kod klasyfikacji |                                                           | Q |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| ETIM 4           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |   |
| ETIM 5           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |   |
| ETIM 6           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |   |
| ETIM 7           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe

