

## PRODUCT-DETAILS

# FH202 AC-40/0,03

# FH202 AC-40/0,03 Residual Current Circuit Breaker



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | FH202 AC-40/0,03                                                                                                                                                                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 2CSF202002R1400                                                                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8012542891901                                                                                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | FH202 AC-40/0,03 Residual Current Circuit Breaker                                                                                                                                                                                 |
| Длинное описание                | The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications. |

## Technical

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Стандарты                        | IEC/EN 61008                                 |
| Рабочая характеристика           | Мгновенное срабатывание                      |
| Тип остаточного тока             | AC type                                      |
| Номинальный остаточный ток       | 30 mA                                        |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 40 A                                         |
| Количество полюсов               | 2                                            |
| Потери мощности                  | at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 230 V                                        |
| Номинальная частота (f)          | 50/60 Hz                                     |

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды              | Работа с компенсацией -5 ... +40 °C<br>Хранение -40 ... +70 °C |
| Степень защиты                            | IP2X                                                           |
| Тип монтажа                               | DIN rail                                                       |
| Код классификации объекта                 | Q                                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ) | 500 V                                                          |
| Номинальное рабочее напряжение            | 230 V AC                                                       |
| Width in Number of Modular Spacings       | 2                                                              |

---

## Environmental

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -5 ... +40 °C<br>Хранение -40 ... +70 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                              |

---

## Technical UL/CSA

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.03 mA |
|-------------------------------------|---------|

---

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 0.035 m  |
| Чистая высота изделия  | 0.085 m  |
| Чистая толщина изделия | 0.069 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.200 kg |

---

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 0.041 m       |
| Package Level 1 Height         | 0.078 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.096 m       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.225 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 8012542891901 |

---

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 9AKK106713A5603    |
| Экологическая информация                                       | Refer to RoHS      |
| Инструкции и руководства                                       | Printed on product |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CSC423001K2702    |

## Popular Downloads

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 2CSC400030D0202    |
| Инструкции и руководства | Printed on product |

## Classifications

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                  |
| ETIM 4                    | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 5                    | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 6                    | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 7                    | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока

