

PRODUCT-DETAILS

F202 A-40/0,1

F202 A-40/0,1 Residual Current Circuit Breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	F202 A-40/0,1
ID Produktu	2CSF202101R2400
Numer EAN	8012542787006
Opis katalogowy	F202 A-40/0,1 Residual Current Circuit Breaker
Opis	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61008 UL 1053
Operating Characteristic	Instantaneous
Type of Residual Current	A type
Rated Residual Current	100 mA
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Liczba biegunów	2
Straty mocy	na biegun 2.4 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...55 °C
Connecting Capacity	Busbar 10 mm ² Szttywny 25 ...25 mm ² Elastyczny 25 ...25 mm ²
Stopień ochrony obudowy	IP2X
Electrical Endurance	10000 cycle
Rodzaj montażu	DIN rail
Kod klasyfikacji	Q
Stopień zanieczyszczenia	2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	10 kA
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Width in Number of Modular Spacings	2

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	277 V AC
------------------------------------	----------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.200 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	94 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.235 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542787006
Jednostka opakowania	crate 6 sztuka

(poziom 2)

Szerokość opakowania (poziom 2)	246 mm
------------------------------------	--------

Wysokość opakowania (poziom 2)	94 mm
-----------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 2)	80 mm
----------------------------------	-------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
-------------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85363030
-------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5602
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
-------------------------	---------------

Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A6127
--------------------------	-----------------

Dane RoHS	2CSC423001K2702
-----------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--	-----------------

Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A6127
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
------------------	---

ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

