

## PRODUCT-DETAILS

# F202 A S-40/0,1

## F202 A S-40/0,1 Residual Current Circuit Breaker



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | F202 A S-40/0,1                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CSF202201R2400                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 8012542822905                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | F202 A S-40/0,1 Residual Current Circuit Breaker                                                                                                                                                                                           |
| Opis                  | The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. |

### Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Standardy                     | IEC/EN 61008<br>UL 1053 |
| Operating Characteristic      | Selective               |
| Type of Residual Current      | A type                  |
| Rated Residual Current        | 100 mA                  |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 40 A                    |
| Liczba biegunów               | 2                       |
| Straty mocy                   | na biegun 2.4 W         |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 230/400 V               |
| Częstotliwość znamionowa (f)  | 50/60 Hz                |

|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                      | Eksplatacja -25...55 °C                                                                               |
| Connecting Capacity                                  | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Szttywny 25 ...25 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 25 ...25 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony obudowy                              | IP2X                                                                                                  |
| Electrical Endurance                                 | 10000 cycle                                                                                           |
| Rodzaj montażu                                       | DIN rail                                                                                              |
| Kod klasyfikacji                                     | Q                                                                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                             | 2                                                                                                     |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ ) | 10 kA                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )               | 500 V                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                            | 230 V AC                                                                                              |
| Width in Number of Modular Spacings                  | 2                                                                                                     |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25...55 °C           |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Technical UL/CSA

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | 277 V AC |
|------------------------------------|----------|

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.035 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.085 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.069 m  |
| Waga produktu netto      | 0.200 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka   |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 80 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 41 mm          |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 94 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.235 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8012542822905  |
| Jednostka opakowania              | crate 6 sztuka |

(poziom 2)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 246 mm |
|------------------------------------|--------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2) | 94 mm |
|-----------------------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Długość opakowania<br>(poziom 2) | 80 mm |
|----------------------------------|-------|

## Charakterystyka zamówienia

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 1 sztuka |
|-------------------------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85363030 |
|-------------------|----------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A5602 |
|---------------------------|-----------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Informacje środowiskowe | Refer to RoHS |
|-------------------------|---------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK107991A6127 |
|--------------------------|-----------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Dane RoHS | 2CSC423001K2702 |
|-----------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107991A8329 |
|------------------------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK107991A6127 |
|--------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|                  |   |
|------------------|---|
| Kod klasyfikacji | Q |
|------------------|---|

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
|--------|----------------------------------------------------|

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ETIM 5 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
|--------|----------------------------------------------------|

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ETIM 6 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
|--------|----------------------------------------------------|

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ETIM 7 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
|--------|----------------------------------------------------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

