

PRODUCT-DETAILS

F202 B-16/0,3

F202 B-16/0,3 Residual Current Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	F202 B-16/0,3
Идентификационный номер изделия	2CSF202592R3160
Европейский товарный код (EAN)	8012542372233
Описание в каталоге	F202 B-16/0,3 Residual Current Circuit Breaker
Длинное описание	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Technical

Стандарты	IEC/EN 61008
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	B type
Номинальный остаточный ток	300 mA
Номинальный ток (I_n)	16 A
Количество полюсов	2
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.02 W
Номинальное напряжение (U_r)	230 V
Номинальная частота (f)	50/60 Hz
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C

Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Степень защиты	IP2X
Electrical Endurance	10000 цикл
Тип монтажа	DIN rail
Код классификации объекта	Q
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	10 kA
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500 V
Номинальное рабочее напряжение	230 V AC
Width in Number of Modular Spacings	2

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.035 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.220 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	94 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.235 kg
Package Level 1 EAN	8012542372233
Package Level 2 Units	crate 6 штука
Package Level 2 Width	246 mm
Package Level 2 Height	94 mm
Package Level 2 Depth / Length	80 mm

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Идентификационный номер заменяющего	2CSF202568R3160

изделия (новый номер)	
E-Number (Sweden)	2160059
E-Number (Finland)	3210589

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	9AKK107492A0002
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5610
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	9AKK106354A0846
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC423001K2702

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107991A8329
Инструкции и руководства	9AKK106354A0846

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока

