

PRODUCT-DETAILS

F204 A-25/0,03 400Hz

F204 A-25/0,03 400Hz Residual Current Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	F204 A-25/0,03 400Hz
Идентификационный номер изделия	2CSF204197R1250
Европейский товарный код (EAN)	8012542968603
Описание в каталоге	F204 A-25/0,03 400Hz Residual Current Circuit Breaker
Длинное описание	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for high frequency applications (400 Hz).

Technical

Стандарты	IEC/EN 61008 UL 1053
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальный ток (I_n)	25 A
Количество полюсов	4
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 1.3 W

Номинальное напряжение (U_r)	400 V
Номинальная частота (f)	50...400 Hz
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Степень защиты	IP2X
Electrical Endurance	10000 цикл
Тип монтажа	DIN rail
Код классификации объекта	Q
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	10 kA
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Width in Number of Modular Spacings	4

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	480Y / 277 V AC
----------------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.070 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.360 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	94 mm

Package Level 1 Gross Weight	0.415 kg
Package Level 1 EAN	8012542968603
Package Level 2 Units	crate 6 штука
Package Level 2 Width	246 mm
Package Level 2 Height	94 mm
Package Level 2 Depth / Length	80 mm

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5602
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC423001K2702

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107991A8329
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока

