

PRODUCT-DETAILS

F204 A-40/0,03 AP-R

F204 A-40/0,03 AP-R Residual Current Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	F204 A-40/0,03 AP-R
Идентификационный номер изделия	2CSF204401R1400
Европейский товарный код (EAN)	8012542785507
Описание в каталоге	F204 A-40/0,03 AP-R Residual Current Circuit Breaker
Длинное описание	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings.

Technical

Стандарты	IEC/EN 61008 UL 1053
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальный ток (I_n)	40 A
Количество полюсов	4
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W
Номинальное напряжение (U_r)	230/400 V

Номинальная частота (f)	50/60 Hz
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Степень защиты	IP2X
Electrical Endurance	10000 цикл
Тип монтажа	DIN rail
Код классификации объекта	Q
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	10 kA
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500 V
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Width in Number of Modular Spacings	4

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	480Y / 277 V AC
----------------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.070 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.360 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	94 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.415 kg
Package Level 1 EAN	8012542785507
Package Level 2 Units	crate 6 штука
Package Level 2 Width	246 mm
Package Level 2 Height	94 mm
Package Level 2 Depth / Length	80 mm

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
E-Number (Sweden)	2160178
E-Number (Finland)	3259688

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5602
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CSC423001K2702

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107991A8329
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока

