

PRODUCT-DETAILS

F204 B S-40/0,5

F204 B S-40/0,5 Residual Current Circuit Breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	F204 B S-40/0,5
ID Produktu	2CSF204892R4400
Numer EAN	8012542357834
Opis katalogowy	F204 B S-40/0,5 Residual Current Circuit Breaker
Opis	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61008
Operating Characteristic	Selective
Type of Residual Current	B type
Rated Residual Current	500 mA
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Liczba biegunów	4
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	na biegun 1.81 W
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V

Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Connecting Capacity	Busbar 10 mm ² Szttywny 25 ...25 mm ² Elastyczny 25 ...25 mm ²
Stopień ochrony obudowy	IP2X
Electrical Endurance	10000 cycle
Rodzaj montażu	DIN rail
Kod klasyfikacji	Q
Stopień zanieczyszczenia	2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	10 kA
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Width in Number of Modular Spacings	4

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.072 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.380 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	94 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.415 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542357834
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 6 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	246 mm
Wysokość opakowania	94 mm

(poziom 2)

Długość opakowania
(poziom 2)

80 mm

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85363030

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

9AKK106713A5610

Informacje środowiskowe

Refer to RoHS

Instrukcje i podręczniki

9AKK107991A6127

Dane RoHS

2CSC423001K2702

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja
techniczna

9AKK107991A8329

Instrukcje i podręczniki

9AKK107991A6127

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 4

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

ETIM 5

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

ETIM 6

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

ETIM 7

EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

