


PRODUCT-DETAILS

TM40/24

TM40/24 Fail safe bell transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	TM40/24
ID Produktu	2CSM228785R0802
Numer EAN	8012542287858
Opis katalogowy	TM40/24 Fail safe bell transformer
Opis	These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542287858
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043121

Wymiary

Szerokość produktu netto	52.5 mm
Wysokość produktu netto	0.085 m
Długość produktu netto	65 mm
Głębokość produktu netto	0.065 m

Waga produktu netto	0.450 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	4 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.08 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.054 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542287865

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Options Provided	None
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out})	3.33 A
Straty mocy	3 W
Zasilanie	40 V·A
Napięcie pierwotne	230 V
Typ produktu	TM
Nazwa produktu	Fail safe bell transformer
Data RoHS	25/06/2009 0.00.00
Prąd pobierany	Amperage 2 1.66 A Amperage 1 3.33 A
Secondary Voltage	1 12 V 2 24 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC000001D0202
Deklaracja zgodności - CE	2CSC446001D2702
Instrukcje i podręczniki	on the product body
Dane RoHS	2CSC446004K0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001547 - Bell transformer
ETIM 5	EC001547 - Bell transformer
ETIM 6	EC001547 - Bell transformer

ETIM 7	EC001547 - Bell transformer
Kod klasyfikacji	T
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Bells and safety transformers

