

## PRODUCT-DETAILS

# DS204 A-B50/0,03

# DS204 A-B50/0,03 - RCBo



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | DS204 A-B50/0,03                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Идентификационный номер изделия | 2CSR254101R1505                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8012542860303                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | DS204 A-B50/0,03 - RCBo                                                                                                                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | The RCBOs DS200 series has the function to protect against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. |

## Technical

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты                        | IEC/EN 60947-2<br>IEC/EN 61009-1 |
| Рабочая характеристика           | Мгновенное срабатывание          |
| Тип остаточного тока             | A type                           |
| Количество полюсов               | 4                                |
| Количество защищенных полюсов    | 4                                |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 50 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 400 V AC                         |
| Номинальная частота (f)          | 50/60 Hz                         |

|                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный<br>выдерживаемый ток<br>короткого замыкания ( $I_{cn}$ )<br>)                      | (400 В AC) 6 kA                                                                                  |
| Номинальная<br>предельная<br>отключающая<br>способность при<br>коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (400 В AC) 10 kA                                                                                 |
| Характеристики<br>расцепления                                                                  | B                                                                                                |
| Electrical Endurance                                                                           | 10000 цикл                                                                                       |
| Сечение подключаемого<br>кабеля                                                                | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 25 ...25 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 25 ...25 mm <sup>2</sup> |
| Power Supply Connection                                                                        | Arbitrary                                                                                        |
| Положение клемм<br>нейтрали N                                                                  | Right                                                                                            |
| Потери мощности                                                                                | 18.4 W                                                                                           |

Environmental

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура<br>окружающей среды | Работа с компенсацией -25 ... +55 °C<br>Хранение -40 ... +70 °C |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Technical UL/CSA

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Short-Circuit Current<br>Rating (SCCR) | 30 mA |
|----------------------------------------|-------|

Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 105 mm   |
| Чистая высота изделия  | 0.093 m  |
| Чистая толщина изделия | 69 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.825 kg |

Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width             | 0.105 m       |
| Package Level 1 Height            | 0.08 m        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 0.15 m        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 0.885 kg      |
| Package Level 1 EAN               | 8012542860303 |

Ordering

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Минимальный объем<br>заказа | 1 штука |
|-----------------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
|--------------------------|----------|

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 9AKK106713A5607 |
| Экологическая информация                                       | Refer to RoHS   |
| Инструкции и руководства                                       | 9AKK107045A1451 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CSC423002K2701 |

Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 9AKK107046A0424 |
| Инструкции и руководства | 9AKK107045A1451 |

Classifications

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                         |
| ETIM 4                    | EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB |
| ETIM 5                    | EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB |
| ETIM 6                    | EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB |
| ETIM 7                    | EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

