

## PRODUCT-DETAILS

# DSH201 B20 AC30

## DSH201 B20 AC30 - RCBO



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | DSH201 B20 AC30                                                                                                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 2CSR255070R1205                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8012542354116                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | DSH201 B20 AC30 - RCBO                                                                                                                                 |
| Длинное описание                | The DSH201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents |

### Technical

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                                      | IEC 61009-1<br>EN 61009-1<br>IEC 61009-2-1<br>EN 61009-2-1 |
| Рабочая характеристика                                         | Мгновенное срабатывание                                    |
| Тип остаточного тока                                           | AC type                                                    |
| Количество полюсов                                             | 2                                                          |
| Количество защищенных полюсов                                  | 1                                                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                      | 20 A                                                       |
| Номинальная частота (f)                                        | 50 Hz                                                      |
| Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания ( $I_{cn}$ ) | 6 kA                                                       |
| Номинальная                                                    | 10 kA                                                      |

предельная  
отключающая  
способность при  
коротком замыкании ( $I_{cu}$ )  
)

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики расцепления   | B                                                                                                |
| Electrical Endurance         | 10000 цикл<br>20000 цикл                                                                         |
| Сечение подключаемого кабеля | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 25 ...25 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 25 ...25 mm <sup>2</sup> |
| Power Supply Connection      | Arbitrary                                                                                        |
| Положение клемм нейтрали N   | Right                                                                                            |
| Потери мощности              | 3.6 W                                                                                            |

## Environmental

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +55 °C<br>Хранение -40 ... +70 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                               |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 0.035 m  |
| Чистая высота изделия  | 0.085 m  |
| Чистая толщина изделия | 0.069 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.182 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 0.040 m       |
| Package Level 1 Height         | 0.106 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.080 m       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.207 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 8012542354116 |

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                 | 9AKK107492A2001 |
| Инструкции и руководства                       | 9AKK1074920470  |
| Правила ограничения содержания вредных веществ | 9AKK107492A2179 |

веществ.RoHS  
информация

Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 9AKK107492A1478 |
| Инструкции и руководства | 9AKK1074920470  |

Classifications

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                        |
| ETIM 7                    | EC000905 - Earth leakage circuit breaker |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

