

## PRODUCT-DETAILS

# DS203NC K8 A30

# DS203NC K8 A30 - RCBO



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | DS203NC K8 A30                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CSR256140R1087                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 8012542629726                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | DS203NC K8 A30 - RCBO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis                  | DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts (30 mA versions). |

## Dane techniczne

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Standardy                     | IEC 61009-1<br>IEC 61009-2-1<br>EN 61009-1<br>EN 61009-2-1 |
| Operating Characteristic      | Instantaneous                                              |
| Type of Residual Current      | A type                                                     |
| Liczba biegunów               | 4                                                          |
| Number of Protected Poles     | 3                                                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 8 A                                                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 400-415 V AC                                               |

|                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                      | 500 V                                                                                                |
| Overvoltage Category                                        | III                                                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia                                    | 2                                                                                                    |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                | 50/60 Hz                                                                                             |
| Znamionowy prąd zwarcia ( $I_{cn}$ )                        | (230 / 400 V AC) 6 kA                                                                                |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | 10 kA                                                                                                |
| Tripping Characteristic                                     | K                                                                                                    |
| Energy Limiting Class                                       | 3                                                                                                    |
| Electrical Endurance                                        | 10000 cycle                                                                                          |
|                                                             | 20000 cycle                                                                                          |
| Stopień ochrony obudowy                                     | IP2X                                                                                                 |
| Connecting Capacity                                         | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Sztynny 25 ...25 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 25 ...25 mm <sup>2</sup> |
| Power Supply Connection                                     | Arbitrary                                                                                            |
| Position of Neutral Terminals                               | Right                                                                                                |
| Straty mocy                                                 | 4.2 W                                                                                                |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25...55 °C          |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Technical UL/CSA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.03 A |
|-------------------------------------|--------|

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.071 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.085 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.069 m  |
| Waga produktu netto      | 0.480 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.076 m      |
| Wysokość opakowania (poziom 1)  | 0.096 m      |
| Długość opakowania              | 0.073 m      |

(poziom 1)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.530 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8012542629726 |

## Charakterystyka zamówienia

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej             | 85363010 |
| E-Number (Sweden)             | 2160037  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A5597           |
| Informacje środowiskowe   | refer to RoHS information |
| Instrukcje i podręczniki  | 9AKK106713A8790           |
| Dane RoHS                 | 9AKK106713A8875           |

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CSC423030B0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 9AKK106713A8790 |

## Klasyfikacje

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                        |
| ETIM 4           | EC000905 - Earth leakage circuit breaker |
| ETIM 5           | EC000905 - Earth leakage circuit breaker |
| ETIM 6           | EC000905 - Earth leakage circuit breaker |
| ETIM 7           | EC000905 - Earth leakage circuit breaker |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki różnicowo-prądowe → Włłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

