

PRODUCT-DETAILS

DS203NC K20 A30

DS203NC K20 A30 - RCBO



Общая информация

Тип расширенного изделия	DS203NC K20 A30
Идентификационный номер изделия	2CSR256140R1207
Европейский товарный код (EAN)	8012542631521
Описание в каталоге	DS203NC K20 A30 - RCBO
Длинное описание	DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts (30 mA versions).

Technical

Стандарты	IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	A type
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	3
Номинальный ток (I_n)	20 A
Номинальное напряжение (U_r)	400-415 V AC

Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальная частота (f)	50/60 Hz
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(230 / 400 V AC) 6 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	10 kA
Характеристики расцепления	K
Energy Limiting Class	3
Electrical Endurance	10000 цикл 20000 цикл
Степень защиты	IP2X
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Power Supply Connection	Arbitrary
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	11.8 W

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
--	--------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.071 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.480 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.096 m
Package Level 1 Depth / Length	0.073 m
Package Level 1 Gross Weight	0.530 kg
Package Level 1 EAN	8012542631521

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
E-Number (Sweden)	2160043

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5597
Экологическая информация	refer to RoHS information
Инструкции и руководства	9AKK106713A8790
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK106713A8875

Popular Downloads

Технические данные	2CSC423030B0201
Инструкции и руководства	9AKK106713A8790

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

