

PRODUCT-DETAILS

DS202C M C25 A300

DS202C M C25 A300 - RCBO



Общая информация

Тип расширенного изделия	DS202C M C25 A300
Идентификационный номер изделия	2CSR272140R3254
Европейский товарный код (EAN)	8012542120759
Описание в каталоге	DS202C M C25 A300 - RCBO
Длинное описание	The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Technical

Стандарты	IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	A type
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Номинальный ток (I_n)	25 A
Номинальное	230-240 V AC

напряжение (U_r)

Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
--	-------

Overvoltage Category

III

Степень загрязнения

степень загрязнения 2

Номинальная частота (f)

50/60 Hz

Номинальный
выдерживаемый ток
короткого замыкания (I_{cn})

10 kA

Номинальная
предельная
отключающая
способность при
коротком замыкании (I_{cu})

10 kA

Характеристики
расцепления

C

Energy Limiting Class

3

Electrical Endurance

10000 цикл

20000 цикл

Степень защиты

IP2X

Сечение подключаемого
кабеля

Busbar 10 mm²
Жесткий 25 ...25 mm²
Гибкий 25 ...25 mm²

Power Supply Connection

Arbitrary

Потери мощности

5.5 W

Environmental

Температура
окружающей среды

Работа с компенсацией -25...55 °C

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current
Rating (SCCR)

0.3 A

Dimensions

Чистая ширина изделия

0.035 m

Чистая высота изделия

0.085 m

Чистая толщина изделия

0.069 m

Чистый вес изделия

0.225 kg

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

0.040 m

Package Level 1 Height	0.106 m
Package Level 1 Depth / Length	0.080 m
Package Level 1 Gross Weight	0.239 kg
Package Level 1 EAN	8012542120759
Package Level 2 Units	5 штука
Package Level 2 Width	0.200 m
Package Level 2 Height	0.106 m
Package Level 2 Depth / Length	0.080 m
Package Level 2 Gross Weight	1.125 kg
Package Level 2 EAN	8012542120766

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5589
Экологическая информация	9AKK107680A8583
Инструкции и руководства	9AKK106354A0766
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC422002K2701

Popular Downloads

Технические данные	2CSC400002D0209
Инструкции и руководства	9AKK106354A0766

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

