


PRODUCT-DETAILS

OVR T2 3N 40-275 P TS QS

OVR T2 3N 40-275 P TS QS Surge Protective Device



Общая информация

Тип расширенного изделия	OVR T2 3N 40-275 P TS QS
Идентификационный номер изделия	2CTB803973R0500
Европейский товарный код (EAN)	3660308519948
Описание в каталоге	OVR T2 3N 40-275 P TS QS Surge Protective Device
Длинное описание	Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact.

Technical

Тип распределительной системы низкого напряжения	TT TN-S
Номинальное напряжение переменного тока системы (U_0)	230 / 400 V
Количество защищенных полюсов	4
Класс ограничителя	II
Основной тип изделия	T2
Стандарты	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Тип изделия	QS
Версия	Plug-in

Разрядный ток	Номинальный 20 kA Максимум 40 kA Total 160 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Максимальное рабочее напряжение (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) 275 V (N-PE) 275 V
Номинальное напряжение DC	350 V
Уровень защиты от перенапряжения (U_p)	(L-N) 1.25 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) - kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания I_{cc}	100 kA
Значения испытания на кратковременное перенапряжение (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 125 A плавкие предохранители типа gG $\leq$ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Потери мощности	29 mW
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Dimensions

Чистая ширина изделия	71.2 mm
Чистая толщина изделия	58 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	0.48 kg
Width in Number of Modular Spacings	4

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	117 mm
Package Level 1 Depth / Length	77 mm
Package Level 1 Height	82 mm
Package Level 1 Gross Weight	500 g
Package Level 1 EAN	3660308519948

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CTC432057G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974

Заявление	2CTC432056G1701
Декларация о соответствии - CE	9AKK107992A0892
Инструкции и руководства	2CTC432096M1701

Popular Downloads

Технические данные	2CTC432246D0201
Инструкции и руководства	2CTC432096M1701
Механические чертежи	2CTC800021F1400.pdf 2CTC800021F1401.dxf 2CTC800021F1402.stp 2CTC800021F1403.igs

Classifications

Код классификации объекта	141DCC
ETIM 4	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 5	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 6	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс II

