

PRODUCT-DETAILS

# OVR PV T1-T2 10-1500 P QS

## OVR PV T1-T2 10-1500 P QS Surge Protective Device



### Ogólne informacje

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OVR PV T1-T2 10-1500 P QS                         |
| ID Produktu           | 2CTB812100R1500                                   |
| Numer EAN             | 4053546034684                                     |
| Opis katalogowy       | OVR PV T1-T2 10-1500 P QS Surge Protective Device |
| Opis                  | OVR PV T1-T2 10-1500 P QS                         |

### Dane techniczne

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Protected Poles | 2                                                                                                    |
| Klasa Ogranicznika        | I<br>II                                                                                              |
| Typ produktu              | OVR PV T1-T2                                                                                         |
| Standardy                 | IEC 61 643-11 / EN 50539-11 / UL 1449 4th ed                                                         |
| Rodzaj produktu           | QS                                                                                                   |
| Wersja                    | Plug-in                                                                                              |
| Prąd rozładowania         | Nominal (8 / 20 $\mu$ s) 20 kA<br>I (max, 8 / 20 $\mu$ s) 30 kA<br>I (total, 10 / 350 $\mu$ s) 10 kA |
| Prąd impulsowy            | I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 5 kA<br>I (total, 10 / 350 $\mu$ s) 10 kA                                  |

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Maximum Continuous Operating Voltage ( $U_c$ ) | (L-PE) 1500 V<br>(L-L) 1500 V<br>(L-N) 0 V<br>(N-PE) 0 V             |
| Voltage Rating DC                              | 1500 V                                                               |
| Voltage Protection Level<br>(Up)               | (L-PE) 5 kV<br>(L-N) 5 kV<br>(N-PE) 5 kV                             |
| Short Circuit Withstand Icc                    | 11 kA                                                                |
| Nazwa produktu                                 | Surge Protective Device                                              |
| Odpowiedni do                                  | To protect the systems against the transient overvoltage (lightning) |

## Wymiary

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto            | 64 mm    |
| Głębokość produktu netto            | 84 mm    |
| Wysokość produktu netto             | 96 mm    |
| Waga produktu netto                 | 0.488 kg |
| Width in Number of Modular Spacings | 3        |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 54 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 110 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 102 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.488 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 4053546034684 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85363090 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK107991A6344 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CTC431032M1701 |
| UL Certificate            | 2CTC431021G1701 |

## Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 2CTC431109D0201 |
|---------------------------|-----------------|

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| techniczna               |                                                                                    |
| Instrukcje i podręczniki | 2CTC431032M1701                                                                    |
| Rysunki mechaniczne      | 2CTC812000F0100.pdf, 2CTC812000F0101.dxf, 2CTC812000F0102.stp, 2CTC812000F0103.igs |
| UL Certificate           | 2CTC431021G1701                                                                    |

Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | 141DCC                                                      |
| ETIM 6           | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 7           | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

