

PRODUCT-DETAILS

OVR T1 3L 25-255 TS

OVR T1 3L 25-255 TS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T1 3L 25-255 TS
ID Produktu	2CTB815101R0600
Numer EAN	3660308510952
Opis katalogowy	OVR T1 3L 25-255 TS Surge Protective Device
Opis	510106

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TN-C
Nominal AC Voltage of the System (U_0)	230 / 400 V
Number of Protected Poles	3
Klasa Ogranicznika	I
Typ produktu	T1
Standardy	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA Maksymalny 60 kA Total 75 kA
Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) - kA
Maximum Continuous	(L-PE) 255 V (L-L) 440 V

Operating Voltage (U _c)	(L-N) - V (N-PE) - V
Voltage Protection Level (U _p)	(L-N) - kV (N-PE) - kV (L-PE) 2.5 kV
Short Circuit Withstand I _{cc}	50 kA
Follow Current Extinction Capacity I _f (I _{fi})	50 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	337 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A Bezpieczniki typu gL ≤ 125 A Bezpieczniki typu gG ≤ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	124.6 mm
Głębokość produktu netto	64.8 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.95 kg
Width in Number of Modular Spacings	7

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	147 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.97 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3660308510952

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090
ID produktu zamiennego	2CTB825101R0600

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Certyfikat EAC	2CTC436007G1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431004M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CTC431005D1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431004M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800010F0900.pdf 2CTC800010F0901.dxf 2CTC800010F0902.stp 2CTC800010F0903.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141ACC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
E-Number (Finland)	3210882
E-Number (Sweden)	5273502

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

