

PRODUCT-DETAILS

OVR T1+2 25-255 3L TS

OVR T1+2 25-255 3L TS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T1+2 25-255 3L TS
ID Produktu	2CTB815101R4300
Numer EAN	3660308513397
Opis katalogowy	OVR T1+2 25-255 3L TS Surge Protective Device
Opis	B751339

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TN-C
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Number of Protected Poles	3
Klasa Ogranicznika	I II
Typ produktu	T1-T2
Standardy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA Maksymalny 60 kA

Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) 75 kA
Maximum Continuous Operating Voltage (U_c)	(L-PE) 255 V (L-L) 440 V (L-N) - V (N-PE) - V
Voltage Protection Level (U_p)	(L-N) 1.5 kV (N-PE) - kV (L-PE) 1.5 kV
Short Circuit Withstand I_{cc}	50 kA
Follow Current Extinction Capacity I_f (I fi)	(L-N) 15 kA (N-PE) - kA
Temporary Overvoltage Test Value (U_T)	337 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers - A Curve C Breakers - A Bezpieczniki typu gL $\leq$ 125 A Bezpieczniki typu gG $\leq$ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	93.5 mm
Głębokość produktu netto	65 mm
Wysokość produktu netto	106.8 mm
Waga produktu netto	0.75 kg
Width in Number of Modular Spacings	6

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.75 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3660308513397

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090
ID produktu zamiennego	2CTB825101R1300

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Instrukcje i podręczniki	2CTC431007M1701

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK106713A3713
Instrukcje i podręczniki	2CTC431007M1701

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	141BCC
ETIM 4	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 5	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 6	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 7	EC001457 - Combined arrester for power supply systems

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

