

PRODUCT-DETAILS

OVR T1 25 255-7

OVR T1 25 255-7 Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T1 25 255-7
ID Produktu	2CTB815101R8700
Numer EAN	3660308514110
Opis katalogowy	OVR T1 25 255-7 Surge Protective Device
Opis	B751411

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Number of Protected Poles	1
Klasa Ogranicznika	I
Typ produktu	T1
Standardy	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA Maksymalny 60 kA Total 60 kA
Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) - kA
Maximum Continuous	(L-PE) 255 V

Operating Voltage (U _c)	(L-L) 255 V (L-N) 255 V (N-PE) - V
Voltage Protection Level (U _p)	(L-N) 2.5 kV (N-PE) - kV (L-PE) 2.5 kV
Short Circuit Withstand I _{cc}	7 kA
Follow Current Extinction Capacity I _f (I _{fi})	7 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	337 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A Bezpieczniki typu gL ≤ 125 A Bezpieczniki typu gG ≤ 125 A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	17.8 mm
Głębokość produktu netto	70.8 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.14 kg
Width in Number of Modular Spacings	1

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	140 g
EAN opakowania (poziom 1)	3660308514110

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Certyfikat EAC	2CTC436007G1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431019M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CTC431019D1701
---	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CTC431019M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800010F1900.pdf 2CTC800010F1901.dxf 2CTC800010F1902.stp 2CTC800010F1903.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141ACC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
E-Number (Sweden)	5273506

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

