

PRODUCT-DETAILS

OVR T1 3N 25 255-7

OVR T1 3N 25 255-7 Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T1 3N 25 255-7
ID Produktu	2CTB815101R8800
Numer EAN	3660308514127
Opis katalogowy	OVR T1 3N 25 255-7 Surge Protective Device
Opis	Surge protective devices SPD type 1 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact.

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-S
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Number of Protected Poles	4
Klasa Ogranicznika	I
Typ produktu	T1
Standardy	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA

	Maksymalny 60 kA Total 175 kA
Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 µs) 25 kA I (total, 10 / 350 µs) 100 kA
Maximum Continuous Operating Voltage (U _c)	(L-PE) 255 V (L-L) 440 V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V
Voltage Protection Level (Up)	(L-N) 2 kV (N-PE) 2 kV (L-PE) - kV
Short Circuit Withstand Icc	7 kA
Follow Current Extinction Capacity If (I fi)	7 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A Bezpieczniki typu gL ≤ 125 A Bezpieczniki typu gG ≤ 125 A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	89 mm
Głębokość produktu netto	70.8 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.8 kg
Width in Number of Modular Spacings	5

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	660 g
EAN opakowania (poziom 1)	3660308514127

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Certyfikat EAC	2CTC436007G1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431020M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC431020D1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431020M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800010F2000.pdf 2CTC800010F2001.dxf 2CTC800010F2002.stp 2CTC800010F2003.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141ACC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
E-Number (Sweden)	5273507

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

