

OVR T1 25 440-50 Surge Protective Device



Extended Product Type	OVR T1 25 440-50
ID Produktu	2CTB815101R9300
Numer EAN	3660308514929
Opis katalogowy	OVR T1 25 440-50 Surge Protective Device
Opis	B751492

Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S
Nominal AC Voltage of the System (U _o)	400 / 690 V
Number of Protected Poles	1
Klasa Ogranicznika	I
Typ produktu	T1
Standardy	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA Maksymalny 60 kA Total 60 kA
Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 µs) 25 kA I (total, 10 / 350 µs) - kA
Maximum Continuous	(L-PE) 440 V

Operating Voltage (U _c)	(L-L) 440 V (L-N) 440 V (N-PE) - V
Voltage Protection Level (U _p)	(L-N) 2.5 kV (N-PE) - kV (L-PE) 2.5 kV
Short Circuit Withstand I _{cc}	50 kA
Follow Current Extinction Capacity I _f (I _{fi})	50 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	581 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A Bezpieczniki typu gL ≤ 125 A Bezpieczniki typu gG ≤ 125 A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	35.6 mm
Głębokość produktu netto	70.3 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.27 kg
Width in Number of Modular Spacings	2

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	41 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	270 g
EAN opakowania (poziom 1)	3660308514929

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090
ID produktu zamiennego	2CTB825101R5000

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Certyfikat EAC	2CTC436007G1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431021M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	2CTC431023D1701
---------------------------	-----------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki	2CTC431021M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800010F1800.pdf 2CTC800010F1801.dxf 2CTC800010F1802.stp 2CTC800010F1803.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141AEC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
E-Number (Sweden)	5273505

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

