


PRODUCT-DETAILS

OVR T2 80-440s P QS

OVR T2 80-440s P QS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T2 80-440s P QS
ID Produktu	2CTB815708R4100
Numer EAN	3660308525604
Opis katalogowy	OVR T2 80-440s P QS Surge Protective Device

Opis

Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S IT
Nominal AC Voltage of the System (U_0)	400 / 690 V
Number of Protected Poles	1
Klasa Ogranicznika	II

Typ produktu	T2
Standardy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Rodzaj produktu	QS
Wersja	Plug-in
Prąd rozładowania	Nominalny 20 kA Maksymalny 80 kA Total 80 kA
Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 μ s) 6.25 kA
Maximum Continuous Operating Voltage (U _c)	(L-PE) 440 V (L-L) 440 V (L-N) 440 V (N-PE) - V
Voltage Rating DC	560 V
Voltage Protection Level (U _p)	(L-N) 1.8 kV (N-PE) - kV (L-PE) 1.8 kV
Short Circuit Withstand Icc	100 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	581 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A Bezpieczniki typu gL $\leq$ 160 A Bezpieczniki typu gG $\leq$ 160 A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	17.8 mm
Głębokość produktu netto	76.7 mm
Wysokość produktu netto	88 mm
Waga produktu netto	0.15 kg
Width in Number of Modular Spacings	1

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	165 g
EAN opakowania (poziom 1)	3660308525604

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85363090
-------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107992A0892
Instrukcje i podręczniki	2CTC432106M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC432359D0201
Instrukcje i podręczniki	2CTC432106M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800015F1500.pdf 2CTC800015F1501.dxf 2CTC800015F1502.stp 2CTC800015F1503.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141DEC
ETIM 4	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 5	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 6	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II



