

PRODUCT-DETAILS

2125SW

2125SW Cable entry Jussi IP44/IP55



Общая информация

Тип расширенного изделия	2125SW
Идентификационный номер изделия	2TKA000708G1
Европейский товарный код (EAN)	6418677335891
Описание в каталоге	2125SW Cable entry Jussi IP44/IP55
Длинное описание	For Jussi IP44/IP55 products.

Ordering

E-Number (Finland)	2006594
E-Number (Sweden)	1818397
Европейский товарный код (EAN)	6418677335891
Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.025 m
Чистая высота изделия	0.005 m

Чистая толщина изделия	0.045 m
Чистый вес изделия	0.005 kg

Container Information

Package Level 1 Units	bag 5 штука
Package Level 1 Width	0.075 m
Package Level 1 Height	0.005 m
Package Level 1 Depth / Length	0.051 m
Package Level 1 Gross Weight	0.03 kg
Package Level 1 EAN	6418677335891
Package Level 2 Units	box 50 штука
Package Level 2 Width	0.15 m
Package Level 2 Height	0.075 m
Package Level 2 Depth / Length	0.255 m
Package Level 2 Gross Weight	0.37 kg
Package Level 2 EAN	6418677335891
Package Level 3 Units	pallet (lift) 9000 штука
Package Level 3 Width	1.2 m
Package Level 3 Height	1.1 m
Package Level 3 Depth / Length	0.8 m
Package Level 3 Gross Weight	4.16 kg

Additional Information

Цвет	White
Основной тип изделия	Frames and accessories
Название изделия	Cable entry Jussi IP44/IP55

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107492A9688
Инструкции и руководства	9AKK107492A9688
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK106713A4634

Classifications

ETIM 5	EC000240 - Cable entry
ETIM 6	EC000240 - Cable entry
ETIM 7	EC000240 - Cable entry

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets IP44/55

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Surface Mounted VDE Range - ABB Nordics → Design Jussi IP44/IP55 → Socket Outlets → Single Socket Outlets IP44/55



Product image
not available