

## PRODUCT-DETAILS

# FIM1300

## FIM1300 Signal Panel



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | FIM1300                                                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | 2TKA002136G1                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 6410070607537                                                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy       | FIM1300 Signal Panel                                                                                                                                                                                         |
| Opis                  | Could be used as an 3/6 points alarm receiving panel in calling and alarm systems. With 6 LED's. Good marking possibilities. Operating voltage: 12 - 24 V ac/dc. Current consumption/LED: 4 mA ac / 7 mA dc. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 7060753       |
| E-Number (Sweden)          | 5506055       |
| Numer EAN                  | 6410070607537 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85312020      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 71 mm |
| Wysokość produktu netto  | 71 mm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Głębokość produktu netto | 35 mm     |
| Waga produktu netto      | 0.0535 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka              |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.055 m                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.087 m                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.088 m                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.067 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 6410070607537             |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | crate 10 sztuka           |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 0.18 m                    |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 0.095 m                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 0.305 m                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 0.78 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)            | 6410070607537             |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 3)   | pallet (lift) 1200 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 3)   | 1.2 m                     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 3)    | 1.1 m                     |
| Długość opakowania<br>(poziom 3)     | 0.8 m                     |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 3) | 111.72 kg                 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Kolor                         | White                                  |
| Stopień ochrony obudowy       | IP20                                   |
| Rodzaj napięcia zasilania     | AC/DC                                  |
| Typ produktu                  | Flush-mounted devices including covers |
| Nazwa produktu                | Signal Panel                           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 24...24 V                              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK10103A3030 |
|--------------------------------------|----------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK10103A2355  |
| Instrukcje i podręczniki  | 9AKK10103A3030  |
| Dane RoHS                 | 9AKK106713A4634 |

Klasyfikacje

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices |
| ETIM 6        | EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices |
| ETIM 7        | EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Call and Info Systems → Call and Info Systems → Call and Info Systems - Flush Mounted → Call and Info Systems

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - ABB Nordics → Design Jussi → CoverPlates (partly incl. Insert) → Call and Info Systems

