


## PRODUCT-DETAILS

# JSHD4-2-AB-A

## JSHD4-2-AB-A Enabling Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | JSHD4-2-AB-A                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2TLA019995R0300                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7350024453379                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | JSHD4-2-AB-A Enabling Switch                                                                                                   |
| Opis                  | Three-position device. Top part with LEDs, front button and top button. Bottom part with Cannon connector and anti-tamper PCB. |

### Dodatkowe informacje

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa produktu      | Three-position handheld device - Complete |
| Funkcja dodatkowa   | 1 front and 1 top auxiliary buttons       |
| Funkcja dodatkowa 2 | Anti-tamper                               |

### Safety Information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Performance Level (PL) | Up to e |
|------------------------|---------|

### Dane techniczne

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Interfejsy komunikacyjne | Contacts |
|--------------------------|----------|

Konfiguracja Podłączenia

Cannon 12 male pins

## Normy środowiskowe

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Stopień ochrony obudowy         | IP65                       |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -10 ... +70 °C |

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TLC172072M0201 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CSA            | 2TLC172086D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2TLC172022D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2TLC172072M0201 |
| SEMKO Certificate         | 2TLC172032D0201 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 34 mm    |
| Głębokość produktu netto | 60 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 200 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.338 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka     |
| Kraj pochodzenia           | Szwecja (SE) |
| Kod taryfy celnej          | 85369095     |

## Klasyfikacje

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kod klasyfikacji | B                           |
| ETIM 6           | EC002571 - Agreement switch |
| ETIM 7           | EC002571 - Agreement switch |
| eClass           | V11.0 : 27371238            |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

