


PRODUCT-DETAILS

JSHD4-2-AK

JSHD4-2-AK Enabling switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-2-AK
ID Produktu	2TLA019995R4800
Numer EAN	7350024483628
Opis katalogowy	JSHD4-2-AK Enabling switch
Opis	Three-position device. Top part with LEDs, front button and top button. Bottom part with Cannon connector. Mainly for replacement of older non modular JSHD4 enabling device (Jokab brand).

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Complete
Funkcja	Three-position device used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area.
Funkcja dodatkowa	1 front and 1 top auxiliary buttons
Status Indicator	Tak

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position 968 000 operations to bottom position

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
Konfiguracja Podłączenia	Cannon 12 male pins
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Obwód główny 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Obwód główny 30 V
Minimum Switching Capacity	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napiecie pracy	24 V DC
Informacje techniczne	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -10 ... +70 °C
Materiał	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	34 mm
--------------------------	-------

Głębokość produktu netto	60 mm
Wysokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	0.25 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	8536909599

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

