

PRODUCT-DETAILS

JSHD4H2B 0,15m

JSHD4H2B 3-pos device external Mounting. 6x150mm leads.



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4H2B 0,15m
ID Produktu	2TLA020002R0210
Numer EAN	7350024484212
Opis katalogowy	JSHD4H2B 3-pos device external Mounting. 6x150mm leads.
Opis	Three-position device for external panel mounting. 6x150mm leads.

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position dual pushbutton
Funkcja	Three-position dual pushbutton usual mounted on another device, e.g. a robot pendant
Status Indicator	Nie

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
--------------------------	----------

Konfiguracja Podłączenia	6 leads, 150 mm each
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Rated Operational Current DC-12 (I_g)	(24 V) 0.02 A

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja 0 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +80 °C
Materiał	Housing: PP (polypropylene with mineral filling); Rubber: Thermoplastic elastomer on PP basis; Steering T: PP with fiberglass filling

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010022L0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC010022L0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	105 mm
Głębokość produktu netto	50 mm
Wysokość produktu netto	55 mm
Waga produktu netto	0.156 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

