

PRODUCT-DETAILS

JSHD4H2 0,15m

JSHD4H2 3-pos device panel mounting. 6x150mm leads.



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4H2 0,15m
ID Produktu	2TLA020002R3100
Numer EAN	7350024455076
Opis katalogowy	JSHD4H2 3-pos device panel mounting. 6x150mm leads.
Opis	Three-position device for internal panel mounting. 6x150mm leads.

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position dual pushbutton
Funkcja	Three-position dual pushbutton usual mounted on another device, e.g. a robot pendant
Status Indicator	Nie

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
--------------------------	----------

Konfiguracja Podłączenia	6 leads, 150 mm each
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Rated Operational Current DC-12 (I _e)	(24 V) 0.02 A

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja 0 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +80 °C
Materiał	Housing: PP (polypropylene with mineral filling); Rubber: Thermoplastic elastomer on PP basis; Steering T: PP with fiberglass filling

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
--	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	80 mm
Głębokość produktu netto	40 mm
Wysokość produktu netto	23 mm
Waga produktu netto	0.042 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238
UNSPSC	39122205

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

