

PRODUCT-DETAILS

JSTD25F

JSTD25F Twohand station, 5-pole M12 Male



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSTD25F
ID Produktu	2TLA020007R6000
Numer EAN	7350024460322
Opis katalogowy	JSTD25F Twohand station, 5-pole M12 Male
Opis	Two-hand device with JSTD1-B Safeballs. Buttons are side mounted on a 44x88 extruded aluminum profile designed for two-hand applications. Pre-wired to a M12 5-pin connector with protective flanges of the safeballs. Highest level of safety can be achieved when used in conjunction with a JSBR4 safety relay or Pluto Safety PLC.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365011

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172185M0201
Marketing Video	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	90.5 mm
Wysokość produktu netto	130 mm
Szerokość produktu netto	370 mm
Waga produktu netto	1.167 kg

Dane techniczne

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172023D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172185M0201
SEMKO Certificate	2TLC172034D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 5	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 6	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 7	EC001260 - Two-hand control device
eClass	V11.0 : 27371219
UNSPSC	32151802

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

