

## PRODUCT-DETAILS

# Adam OSSD-Reset M12-5

## Adam OSSD-Reset M12-5 connector



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | Adam OSSD-Reset M12-5                                                                                                                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 2TLA020051R5600                                                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7350024480351                                                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | Adam OSSD-Reset M12-5 connector                                                                                                                                                        |
| Длинное описание                | Adam safety sensor unit with OSSD signals and reset with indication. M12-5 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1B distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included. |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85439000 |

### Popular Downloads

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Технические данные       | 2TLC010001C0202                    |
| Инструкции и руководства | 2TLC172272M0201                    |
| Marketing Video          | 2TLC010019N0201<br>2TLC010018N0201 |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 12 mm    |
| Чистая высота изделия  | 75.2 mm  |
| Чистая ширина изделия  | 30 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.026 kg |

## Technical

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты                                       | IP67<br>IP69K                                                                  |
| Количество выходов                                   | Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0<br>Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 0 |
| Рабочее расстояние ( $S_n$ )                         | 15 mm                                                                          |
| Performance Level (PL)                               | Up to e                                                                        |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 24 V DC                                                                        |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 2TLC172261D0201 |
| Инструкции и руководства       | 2TLC172272M0201 |
| Сертификат TÜV                 | 2TLC172297D0201 |
| Сертификат UL                  | 2TLC172264D0201 |

## Classifications

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | B                                    |
| ETIM 4                                                           | EC000030 - End switch                |
| ETIM 5                                                           | EC000030 - End switch                |
| ETIM 6                                                           | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| ETIM 7                                                           | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| e-класс                                                          | V11.0 : 27272402                     |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122221                             |
| E-Number (Sweden)                                                | 3861645                              |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Датчики, переключатели и замки

