

PRODUCT-DETAILS

M12-3S

M12-3S M12 Y-connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	M12-3S
ID Produktu	2TLA020055R0600
Numer EAN	7350024478501
Opis katalogowy	M12-3S M12 Y-connector
Opis	M12-3S M12 Y-connector for series connection of DYNlink devices with the StatusBus function. One M12-5 pole female connector (#2) for connection of the safety device, one M12-5 male connector (#1) for connection of +24VDC, 0V, the incoming dynamic signal and the StatusBus and one M12-5 female connector (#3) for the outgoing inverted dynamic signal towards another safety device or Vital/Pluto safety PLC.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8538909999

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Marketing Video	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 mm
Wysokość produktu netto	40 mm
Szerokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V
Odpowiedni do	Adam DYN-Status M12-5

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
---------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002638 - Cable connector
ETIM 5	EC002638 - Cable connector
ETIM 6	EC002925 - Sensor-actuator adapting connector
ETIM 7	EC002925 - Sensor actuator adapter
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	39121438
E-Number (Sweden)	3861400

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do wyłączników i zamków bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa

