

PRODUCT-DETAILS

Pluto B46 v2

Pluto B46 v2



Ogólne informacje

Extended Product Type	Pluto B46 v2
ID Produktu	2TLA020070R1700
Numer EAN	7320500410615
Opis katalogowy	Pluto B46 v2
Opis	Safety PLC with Pluto safety bus. Totally 46 I/O: 24 failsafe inputs + 16 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 4 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536411090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Marketing Video	2TLC010032N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	84 mm
Szerokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.65 kg

Dane techniczne

Diagnostic Coverage	High
Number of Inputs	Failsafe 40
Number of Outputs	Failsafe (Transistor) 2 Failsafe (Relay) 4 Non-Failsafe 16
Performance Level (PL)	Up to e
Rodzaj protokołu	MODBUS ASCII, Pluto Safety Bus, StatusBus
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172011D0201
Informacje środowiskowe	2TLC172001D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Dane RoHS	2TLC172006D0201
TÜV Certificate	2TLC172005D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 5	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 6	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
eClass	V11.0 : 27242207
E-Number (Finland)	2712156
E-Number (Sweden)	3860083

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Pluto

