

PRODUCT-DETAILS

Pluto D45 (Harsh Env)

Pluto D45 (Harsh Env)



Общая информация

Тип расширенного изделия	Pluto D45 (Harsh Env)
Идентификационный номер изделия	2TLA020070R6601
Европейский товарный код (EAN)	7350024480917
Описание в каталоге	Pluto D45 (Harsh Env)
Длинное описание	Safety PLC with Pluto safety bus and analogue inputs. Totally 45 I/O: 8 combined failsafe analogue and digital inputs + 16 failsafe inputs + 15 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 4 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs. Analogue input range 0-10V/4-20mA. Coated PCBs.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536411090

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172001M0210
Marketing Video	2TLC010032N0201

2TLC010018N0201

Dimensions

Чистая толщина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	84 mm
Чистая ширина изделия	90 mm
Чистый вес изделия	0.65 kg

Technical

Diagnostic Coverage	High
Number of Inputs	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 8 Counter 4 Failsafe 39
Количество выходов	Failsafe (Transistor) 2 Failsafe (Relay) 4 Non-Failsafe 15
Performance Level (PL)	Up to e
Тип протокола	MODBUS ASCII, Pluto Safety Bus, StatusBus
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC
Напряжение питания	24 V DC

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172011D0201
Экологическая информация	2TLC172001D0201
Инструкции и руководства	2TLC172001M0210
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2TLC172006D0201
Сертификат TÜV	2TLC172005D0201

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 4	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 5	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 6	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
е-класс	V11.0 : 27242207

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Programmable Safety Controllers → Pluto

