


PRODUCT-DETAILS

Pluto O2

Pluto O2



Ogólne informacje

Extended Product Type	Pluto O2
ID Produktu	2TLA020070R8500
Numer EAN	7350024478624
Opis katalogowy	Pluto O2
Opis	Safety PLC output module with Pluto safety bus. Safety output module. Totally 6 I/O: 2 Failsafe inputs for monitoring + 2 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 2 individually failsafe relay outputs (with 3 contacts each).

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536419040

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Marketing Video	2TLC010032N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	84 mm
Szerokość produktu netto	45 mm
Waga produktu netto	0.39 kg

Dane techniczne

Diagnostic Coverage	High
Number of Inputs	Failsafe 4
Number of Outputs	Failsafe (Transistor) 0 Failsafe (Relay) 2 Non-Failsafe 2
Performance Level (PL)	Up to e
Rodzaj protokołu	MODBUS ASCII, Pluto Safety Bus, StatusBus
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172011D0201
Informacje środowiskowe	2TLC172001D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Dane RoHS	2TLC172006D0201
TÜV Certificate	2TLC172005D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 5	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 6	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
eClass	V11.0 : 27242207
UNSPSC	32151705
E-Number (Sweden)	3860262

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Pluto

