

## PRODUCT-DETAILS

# Orion2-4-K3-080-E

## Orion2-4-K3-080-E Transmitter+ Receiver



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | Orion2-4-K3-080-E                                                                                            |
| ID Produktu           | 2TLA022305R0100                                                                                              |
| Numer EAN             | 7350024481785                                                                                                |
| Opis katalogowy       | Orion2-4-K3-080-E Transmitter+ Receiver                                                                      |
| Opis                  | Orion2 Extended Light Grids, Transmitter + Receiver, 3 beams, Protected height=800mm, Range=0.5-50m, Type 4. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka   |
| Kod taryfy celnej          | 9031499000 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202                   |
| Instrukcje i podręczniki             | 2TLC172291M0201                   |
| Marketing Video                      | 9AKK10103A4645<br>2TLC010018N0201 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 41 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 0.964 m  |
| Szerokość produktu netto | 70 mm    |
| Waga produktu netto      | 2.314 kg |

## Dane techniczne

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Device Resolution              | 415 mm                                            |
| Operating Distance ( $S_n$ )   | 0.5...50                                          |
| Optical Field Protected Height | 800 mm                                            |
| Type of Optical Detection      | Body up to 50 m with muting, two sides connection |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2TLC172258D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2TLC172291M0201 |
| TÜV Certificate           | 2TLC172265D0201 |

## Klasyfikacje

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Kod klasyfikacji  | B                                |
| ETIM 4            | EC002716 - One-way light barrier |
| ETIM 5            | EC002716 - One-way light barrier |
| ETIM 6            | EC002549 - Light curtain         |
| ETIM 7            | EC002549 - Light curtain         |
| eClass            | V11.0 : 27270910                 |
| UNSPSC            | 46171620                         |
| E-Number (Sweden) | 3830947                          |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

