

2TLC010001C0202

2TLC172245M0201

2TLC010025T0001

2TLC010018N0201

PRODUCT-DETAILS

Технические данные

Инструкции и руководства

Монтажная схема

Marketing Video

MKey8Z 24VDC, power to unlock, IP69K



MKey8Z 24VDC
2TLA050011R0122
7350024466478
MKey8Z 24VDC, power to unlock, IP69k
Safety interlock switch, stainless steel housing and head lock, 3xM20 conduits entries, +24VDC power to unlock. Delivered with standard key.
1 штука
1 штука 8536500700

Dimensions	
Чистая толщина изделия	47 mm
- Чистая высота изделия	177 mm
- Чистая ширина изделия	48 mm
Чистый вес изделия	0.867 kg
Technical	
Степень защиты	IP67 IP69K
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s	24 V DC
Certificates and Declarations (Document Number) Декларация о	2TLC172101D0201
соответствии - CE Инструкции и	21LC1/2101D0201
руководства	2TLC172245M0201
	2TLC172245M0201
Classifications	2TLC172245M0201
Classifications Код классификации объекта	2TLC172245M0201
– Код классификации объекта	В
Код классификации объекта ЕТІМ 4	EC002593 - Position switch with interlocking
Код классификации объекта ETIM 4 ETIM 5	B EC002593 - Position switch with interlocking

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Оборудование для систем безопасности ightarrow Датчики, переключатели и замки

MKey8Z 24VDC 3

