

## PRODUCT-DETAILS

# LineStrong2

## LineStrong2, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | LineStrong2                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2TLA050202R0332                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 7350024466942                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | LineStrong2, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED                                                                                                      |
| Opis                  | Emergency stop grab wire safety switch, 2NC + 2NO, Up to 80m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka   |
| Kod taryfy celnej          | 8536500700 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2TLC172248M0201 |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 86 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 239 mm  |
| Szerokość produktu netto | 96 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.88 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC |
|---------------------------------------------------|---------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2TLC172098D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2TLC172248M0201 |
| TÜV Certificate           | 2TLC172126D0201 |

## Klasyfikacje

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | B                                          |
| ETIM 4             | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 5             | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 6             | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 7             | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| eClass             | V11.0 : 27270607                           |
| E-Number (Finland) | 2307418                                    |
| E-Number (Sweden)  | 3705130                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

