

## PRODUCT-DETAILS

# LineStrong3R

## LineStrong3R, 4NC/2NO, NPT



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | LineStrong3R                                                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 2TLA050208R0332                                                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7350024467062                                                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | LineStrong3R, 4NC/2NO, NPT                                                                                                                                               |
| Длинное описание                | Emergency stop grab wire safety switch, 4NC + 2NO, Switch placement to the right, Up to 125m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20 |

### Ordering

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука    |
| Номер таможенного тарифа | 8536500700 |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2TLC010001C0202 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172248M0201 |

### Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Чистая толщина изделия | 92 mm |
|------------------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая высота изделия | 143 mm |
| Чистая ширина изделия | 240 mm |
| Чистый вес изделия    | 1.1 kg |

## Technical

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 24 V DC |
|------------------------------------------------------|---------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 2TLC172098D0201 |
| Инструкции и руководства       | 2TLC172248M0201 |
| Сертификат TÜV                 | 2TLC172126D0201 |

## Classifications

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Код классификации объекта | B                                          |
| ETIM 4                    | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 5                    | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 6                    | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 7                    | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| e-класс                   | V11.0 : 27270607                           |
| E-Number (Finland)        | 2307424                                    |
| E-Number (Sweden)         | 3705169                                    |

## Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства аварийной остановки

