



Parametry podstawowe

Gama produktów	INSJ400 INV320...630 INS320...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact Compact INS wyłącznik Compact Compact INV wyłącznik Compact Compact INSJ wyłącznik
Typ obudowy	Oddzielna obudowa
Akcesoria wraz z obudową	Czarny uchwyt obrotowy
Materiał obudowy	Poliester

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Compatible devices	INV320 INS630 INS500 INV500 INS400 INV630 INS320 INV400
Typ sterowania	Przedłużony uchwyt obrotowy
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Szerokość	360 mm
Wysokość	720 mm
Głębokość	235 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------