

PRODUCT-DETAILS

314118S

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 15-13 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	314118S
ID Produktu	7TAI029030R0028
Numer EAN	5414363140894
Opis katalogowy	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 15-13 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .63 Inches, Width .38 Inches, Height .30 Inches, Wire Range #15 AWG - #13 AWG 3,260 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363140894
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	250 sztuka
------------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	3.5 in 89 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	6.6 in 168 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.5 in 89 mm
Długość opakowania (poziom 2)	7.6 in 193 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19720524
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210865287

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	314118S
Instrukcje i podręczniki	314118S

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

