

## PSSu E F BSW-T

314230



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 8 A, alimentación Rail C, desconexión debloques segura de Periphery Supply, para requisitos ambientales exigentes.

### Datos técnicos

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Certificaciones:              | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Ámbito de aplicación:         | Estándar/Fail-safe                       |
| Grado de protección, carcasa: | IP20                                     |
| Módulos base permitidos:      | PSSu BS 2/8C-T;PSSu BS 2/8S-T            |
| Dimensión Ancho:              | 25.2 mm                                  |
| Dimensión de altura:          | 76.0 mm                                  |
| Dimensión Profundidad:        | 60.2 mm                                  |
| Peso bruto:                   | 105 g                                    |
| Peso neto:                    | 90 g                                     |
| Temperatura ambiente:         | -40 - 70 °C                              |

### Accesorios



314656

PSSu BS 2/8 S-T



314657

PSSu BS 2/8 C-T

## Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T